

ZAPFSÄULE FÜR DIE ÖFFENTLICHE TANKSTELLE

Gilbarco SK700-II

Bis zu 5 Produkte in einem Hydraulikschrank
DAS FLAGGSCHIFF

Die SK700-II ist die vielseitigste Säule im Gilbarco-Programm: modernste Elektronik, hohe Sicherheit gegen Manipulation, präzise Messung und ein starkes Kundenerlebnis an der Säule. Bis zu fünf Produkte passen in einen Hydraulikschrank – auch Kombinationen mit AdBlue®, E85, Biodiesel, LPG und CNG.



SICHERHEIT

- Secure Interface Pulser (SIP) mit Chip-Erkennung, Verschlüsselung und Abhebe-Erkennung
- Passwortgeschützte Elektronik mit 4 Zugriffsstufen
- Türen mit Sensoren, Anti-Betrugs-Funktionen

VIELSEITIGKEIT

- Bis 5 Produkte in einem Hydraulikschrank
- Standard- und Alternativkraftstoffe kombinierbar
- Kartenleser in der Säule (FlexPay CRIND) oder Drittanbieter
- Multimedia-Display Applause Europe 15" oder 19"
- Viele Nachrüstoptionen

MESSUNG & BEDIENUNG

- Elektronische Messwerke mit geringster Drift, optional Ecometer
- «One Measure» – elektronische Kalibrierung
- Grosse, hinterleuchtete LCD-Anzeigen
- Lange Schläuche, Schlauchretraktion optional

1

sicher

Manipulationsschutz von der Impulsgeber-Verschlüsselung bis zur Türsensorik.

2

präzise

Messwerke mit geringster Drift – weniger Nacheichungen, mehr Marge.

3

sparsam

Optional SpeedIQ: drehzahl geregelter Motor, laut Gilbarco bis 50 % weniger Strom (Saugbetrieb 40–70 l/min).

Technische Daten SK700-II

Pumpeinheit	Gilbarco GPU, Hochleistung
Motor	400 V Drehstrom
Zähler	Gilbarco HD-Messwerk
Elektronik	Gilbarco Apollo, Anzeige LCD hinterleuchtet
Schnittstellen	IFSF-LON, 2-Wire, ATCL, Pumalan; optional Nuovo Pignone, ER3
Durchfluss	40, 40/70, 70 oder 120 l/min
Stromversorgung	230 V einphasig oder 400 V Drehstrom (+10 %, -15 %), 50 Hz
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +45 °C, optional +55 °C
Ventile	elektronische Proportionalventile
Gehäuse	pulverbeschichteter Stahl; optional Edelstahl und gebogene Paneele
Zapfventile / Schläuche	ZVA mit Knickschutz, Ausläufe 21 mm (Benzin), 25 mm (Diesel), 31 mm (Diesel UHF); Elaflex-Schläuche
Masse (Beispiel 8/4/8)	Hydraulikmodul 1185 × 515 mm, Schlauchkolumne 728 mm, Kolumnenhöhe 1970 mm
Kraftstoffe	Benzin, Diesel, HVO, Biodiesel, E85, AdBlue®, LPG, CNG – auch kombiniert
Schlauchführung	Schlauchretraktion
Fundamentpläne	2/1/2 bis 8/4/8 sowie AdBlue-Kombinationen – bei uns erhältlich

HIGHLIGHT

Multimedia-Display Applause Europe

Werbung, Aktionen und Shop-Angebote direkt an der Zapfsäule – genau dann, wenn Ihre Kundschaft tankt. Das integrierte Display zeigt Preis und Menge zusammen mit Videos, Bildern und Ton.

- 15" (1024 × 768) oder 19" (1280 × 1024), blendarm, Industriequalität
- Ab Werk eingebaut oder als 15"-Nachrüstsatz – alle SK700-II sind vorbereitet
- Drei Inhalte je Tankvorgang: Leerlauf, Tanken, Ende des Tankvorgangs
- Inhalte per USB, Netzwerk oder dLAN aktualisieren – unabhängig von der Kasse

